


OpenCode

สร้างทีม AI ให้ช่วยเขียนโค้ด

หัวหน้า 1 ตัว แจกงานให้ลูกทีมเฉพาะทาง: frontend · reviewer · tester
พร้อมไฟล์ตัวอย่าง ก็อปไปใช้ได้ทันที



ทีม AI ใน OpenCode คืออะไร?

OpenCode แบ่งเอเจนต์เป็น 2 แบบ: **Primary** คือตัวที่เราคุยด้วยตรงๆ และ **Subagent** คือผู้ช่วยเฉพาะทาง ที่ตัวหลักเรียกใช้ให้เอง

สูตรทีม: Primary 1 ตัวเป็น "หัวหน้า" + Subagent หลายตัวแบ่งหน้าที่กัน หัวหน้าจะดูจาก `description` ของลูกทีม แล้วเลือกแจกงานเอง

Build (หัวหน้า)

ตัวหลัก แก่โค้ดได้เต็มที่

↓ แจกงาน ↓

frontend

งานหน้าจอ / UI

reviewer

ตรวจโค้ด ห้ามแก้ไฟล์

tester

เขียน + รันเทสต์

เอเจนต์ที่มีมาให้อยู่แล้ว

ชื่อ	ประเภท	ทำอะไร
Build	Primary	ตัวหลัก (ค่าเริ่มต้น) ใช้เครื่องมือได้ครบ แก่โค้ดได้
Plan	Primary	วิเคราะห์/วางแผน ถูกจำกัดสิทธิ์ (ค่าเริ่มต้นไม่แก้ไฟล์)
General	Subagent	งานค้นหาซับซ้อน งานหลายขั้นตอน
Explore	Subagent	สำรวจโค้ดแบบเร็ว อ่านอย่างเดียว
Scout	Subagent	ค้นเอกสาร/ไลบรารีภายนอก อ่านอย่างเดียว

สลับตัวหลัก

กดปุ่ม `Tab` เพื่อสลับระหว่าง Build ↔ Plan (หรือ primary ตัวอื่นที่สร้างเอง)

เรียกลูกทีมเอง

พิมพ์ `@ชื่อ` ในข้อความ เช่น `@reviewer ตรวจไฟล์ที่เพิ่งแก้`

ขั้นที่ 1-2: เตรียมเครื่อง + สร้างลูกทีม

1 ติดตั้งและเปิดใช้

- ติดตั้งตามหน้า [opencode.ai](https://opencode.ai/v2/install) (หน้าเว็บตอนนี้แนะนำ `curl -fsSL https://opencode.ai/v2/install | bash`)
 - เข้าโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วพิมพ์ `opencode`
 - เชื่อมต่อโมเดลด้วย `/connect` แล้วพิมพ์ `/init` ให้มันอ่านโปรเจกต์และสร้างไฟล์ `AGENTS.md`
- ระวัง** ตอนนี้มีทั้ง OpenCode 1 และ 2 คำสั่งติดตั้งบางแบบใน docs เป็นของเวอร์ชัน 1 ถ้าเจอปัญหาให้เช็คเวอร์ชันกับหน้า opencode.ai/docs

2 สร้างลูกทีม: เลือก 1 จาก 3 วิธี

วิธี	ทำยังไง
ก. ง่ายสุด	พิมพ์ <code>opencode agent create</code> ตอบคำถาม (เก็บที่ไหน / ทำอะไร / ให้สิทธิ์อะไร) แล้วมันเขียนไฟล์ให้เอง
ข. ไฟล์ Markdown	สร้างไฟล์ <code>.md</code> ในโฟลเดอร์ <code>agents</code> ชื่อไฟล์ = ชื่อเอเจนต์ (แนะนำ ดูตัวอย่างหน้าถัดไป)
ค. <code>opencode.json</code>	เขียนไต่หัวข้อ <code>"agent"</code> ในไฟล์ตั้งค่า

เก็บไฟล์ไว้ที่ไหน

โครงสร้างโฟลเดอร์

```
# เฉพาะโปรเจกต์นี้ (แนะนำ แชร์ให้ทีมผ่าน Git ได้)
my-project/
├── .opencode/
│   └── agents/
│       ├── frontend.md  → เอเจนต์ชื่อ frontend
│       ├── reviewer.md  → เอเจนต์ชื่อ reviewer
│       └── tester.md     → เอเจนต์ชื่อ tester
└── ...

# ใช้ได้ทุกโปรเจกต์ในเครื่อง
~/.config/opencode/agents/
```

ตั้งค่าลูกทีมได้อย่างไรบ้าง

ค่าในหัวไฟล์ (frontmatter)

ค่า	ความหมาย
description	ต้องมี บอกว่าทำอะไร + ใช้เมื่อไหร่ (หัวหน้าใช้ตัดสินใจแจกงาน)
mode	primary / subagent / all (ค่าเริ่มต้น all)
model	ใช้โมเดลแยกเฉพาะตัวนี้ รูปแบบ provider/model-id
temperature	ยิ่งต่ำยิ่งนิ่ง เหมาะกับงานตรวจ/เทสต์
steps	จำกัดจำนวนรอบที่ทำงานได้
permission	สิทธิ์ เช่น edit, shell, webfetch, task ตั้งเป็น allow / ask / deny

สิทธิ์ (permission) ที่ตั้งได้

ค่าที่ใส่ได้: allow ทำเลย · ask ถามเราก่อน · deny ห้าม

สิทธิ์	คืออะไร
edit	เขียน/แก้ไฟล์ (รวมการ patch)
shell	รันคำสั่งใน terminal ตั้งรายคำสั่งได้ เช่น "git status *": "allow"
read glob grep list	อ่าน/ค้นไฟล์ในโปรเจกต์
task	เรียก subagent ตัวอื่น (ตั้งตามชื่อได้)
webfetch websearch	ดึงเว็บ / ค้นเว็บ
external_directory	แตะไฟล์นอกโฟลเดอร์โปรเจกต์

ตัวอย่าง: ให้รับได้แค่ git status ที่เหลือถามก่อน

```
permission:
  shell:
    "*": ask
    "git status *": allow
```

ตั้งกฎกว้าง (*) ไว้ก่อน แล้วค่อยตามด้วยกฎเฉพาะ เพราะกฎที่ตรงตัวหลังสุดจะชนะ

ขั้นที่ 3: ไฟล์ตัวอย่าง ก็อปไปใช้ได้เลย

วางทั้ง 3 ไฟล์ไว้ใน `.opencode/agents/` ของโปรเจกต์ แก้อัปเดตให้ตรงกับงานของคุณ

`.opencode/agents/frontend.md`

```
---
description: ทำงานฝั่งหน้าเว็บ (React, CSS, UI) ใช้เมื่องานเกี่ยวกับหน้าจอหรือคอมโพเนนต์
mode: subagent
---
```

คุณคือ frontend developer ดูแลเฉพาะไฟล์ฝั่ง UI

- ทำตามสไตลส์และคอมโพเนนต์ที่โปรเจกต์ใช้อยู่แล้ว
- อธิบายสั้นๆ ว่าแก้ไฟล์ไหนบ้าง

`.opencode/agents/reviewer.md`

```
---
description: รีวิวกิจกรรมบั๊กและจุดเสี่ยง ใช้หลังแก้โค้ดเสร็จทุกครั้ง
mode: subagent
temperature: 0.1
permission:
  edit: deny
  shell: deny
---
```

คุณคือ code reviewer ห้ามแก้ไฟล์เอง

- รายงานปัญหาพร้อมชื่อไฟล์และบรรทัด
- แยกระดับ: ต้องแก้ / ควรแก้ / แนะนำ

`.opencode/agents/tester.md`

```
---
description: เขียนและรันเทสต์ ใช้เมื่อต้องยืนยันว่าโค้ดทำงานถูก หรือหลังเพิ่มฟีเจอร์
mode: subagent
permission:
  shell: ask
---
```

คุณคือ tester เขียนเทสต์ให้ครอบคลุมกรณีปกติและกรณีผิดพลาด
แล้วรันเทสต์จนผ่าน ถ้าไม่ผ่านให้บอกสาเหตุ

อยากให้แต่ละตัวใช้โมเดลต่างกัน? เพิ่มบรรทัด `model: provider/model-id` เช่น ให้ reviewer ใช้โมเดลที่ถูกลงมาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย (เปลี่ยนเป็นชื่อโมเดลที่คุณเชื่อมต่อไว้จริง)

ขั้นที่ 4: สิ่งงานทีม

A ปลอมให้หัวหน้าแฉงานเอง

อยู่ที่ Build แล้วสั่งเป็นภาษาคน เช่น:

เพิ่มหน้า login พร้อมฟอร์มอีเมล/รหัสผ่าน
เสร็จแล้วให้ reviewer ตรวจ และให้ tester เขียนเทสต์ด้วย

หัวหน้าจะเลือกเรียกลูกทีมจาก `description` ยิ่งเขียนว่า "ใช้เมื่อ..." ชัด ยิ่งแฉงานแม่น

B เรียกลูกทีมเองตรงๆ

@reviewer ตรวจไฟล์ที่เพิ่งแก้ในโฟลเดอร์ `src/auth`
@tester เขียนเทสต์ให้ฟังก์ชัน `login`

C วางแผนก่อนลงมือ

กด `Tab` ไปที่ `Plan` ให้มันวางแผนก่อน (ไม่แตะไฟล์) พอแผนโอเคค่อยกด `Tab` กลับไป `Build` ให้ทีมลงมือ

คุณว่าหัวหน้าเรียกใครได้บ้าง (ขั้นสูง)

ใน `opencode.json` ตั้งสิทธิ์ `task` ด้วยรูปแบบชื่อ (glob) กฎที่ตรงตัวที่สุดชนะ

ตัวอย่าง `permission.task`

```
"task": {  
  "*": "deny",           // ปิดทุกตัวก่อน  
  "frontend": "allow",  
  "tester": "allow",  
  "reviewer": "ask"      // ถามเราก่อนเรียก  
}
```

เคล็ดลับ & ข้อควรระวัง

เขียน description ให้คม

บอกทั้ง "ทำอะไร" และ "ใช้เมื่อไหร่" เช่น "รีวิวกโค้ด ใช้หลังแก้โค้ดเสร็จทุกครั้ง"

ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น

ตัวที่แค่ตรวจหรือค้น ให้ `edit: deny` ตัวที่รันคำสั่ง ให้ `shell: ask` ไว้ก่อน

แบ่งโมเดลประหยัดเงิน

งานคิดหนักใช้โมเดลเก่ง งานตรวจ/สรุปใช้โมเดลถูก ตั้ง `model` แยกรายตัวได้

แชร์ทีมให้เพื่อน

เก็บใน `.opencode/agents/` แล้ว commit ขึ้น Git ทุกคนในโปรเจกต์ได้ทีมเดียวกัน

! ข้อควรรู้

- **Desktop app:** หน้า docs เรื่องเอเจนต์อธิบายผ่านไฟล์ตั้งค่าและ terminal ไม่ได้ระบุเรื่องแอปเดสก์ท็อปตรงๆ ถ้าใช้แอป ลองสร้างไฟล์ใน `.opencode/agents/` แล้วเปิดโปรเจกต์ในแอป จากนั้นพิมพ์ @ ดูว่าลูกทีมขึ้นไหม
- **ชื่อโฟลเดอร์:** docs ปัจจุบันใช้ `agents/` (มี s) ถ้าเวอร์ชันของคุณไม่เจอ ให้เช็ค docs ของเวอร์ชันที่ใช้
- **ค่าใช้จ่าย:** ตัวโปรแกรมฟรี (MIT) แต่ทุกเอเจนต์เรียกโมเดลจริง ทีมใหญ่ = ใช้โทเคนมากขึ้น
- **ความปลอดภัย:** อย่าให้เอเจนต์ที่ไม่จำเป็นได้สิทธิ์ `shell` แบบ `allow`

ทำตามแล้วติดตรงไหน คอมเมนต์ถามได้เลย

ติดตาม keaykub.dev · เทคยากๆ เล่าให้ง่ายใน 1 นาที

อ้างอิง: opencode.ai/docs/agents · opencode.ai/docs · github.com/sst/opencode (ข้อมูล ณ ต.ค. 2026 พี่เจอรอาจเปลี่ยนตามเวอร์ชัน)